

My50 E/B



My50 E/B  
Le meilleur rapport qualité-prix

 **FIMAP**<sup>®</sup>  
*affordable cleaning*

My50 E/B, l'autolaveuse accompagnée passe-partout

## Effacité et optimisation du temps de travail



SIMPLE ET FACILE D'UTILISATION

Aucune formation nécessaire pour l'opérateur!

Intuitive, la My50 B/E est prête à travailler en 3 opérations:



1/ remplir le réservoir solution  
et démarrer l'autolaveuse



2/ abaisser le suceur  
et le groupe  
de brosse



3/ actionner la brosse

My50 E/B, l'autolaveuse accompagnée passe-partout

## Effacité et productivité



Jusqu'à 2 heures d'autonomie.



1 heure d'autonomie et 2000 m<sup>2</sup>  
avec un réservoir solution.



Le système Eco On/Off permet l'interruption automatique de l'arrivée d'eau quand la machine est à l'arrêt.

My50 E/B, l'autolaveuse accompagnée passe-partout

## Effacité et fiabilité du matériel



**Matériaux plus résistants  
aux chocs et inoxydables.**

Carter de brosse moulé et groupe suceur en plastique renforcé.

Le suceur se déclipse automatiquement\* en cas de choc.

DEVERROUILLAGE AUTOMATIQUE

\* BREVET EN COURS



My50 E/B, l'autolaveuse accompagnée passe-partout

## Efficacité et maintenance facile

**Les composants soumis à la maintenance quotidienne de la machine sont facilement identifiables par l'opérateur (de couleur jaune).**

Cela permet une maintenance et une désinfection efficaces et rapides après chaque opération de nettoyage.



Tuyau pour remplir et vider le réservoir solution.  
Tuyau avec manchon pliable pour vider le réservoir d'eau sale.



Le filtre d'aspiration est facilement accessible pour être nettoyé en fin d'utilisation.



Un tuyau permet de rincer le suceur. Ses lames sont réversibles 4 fois, sans outils.



Chargeur de batterie intégré.

## Equipements disponibles

EQUIPEMENTES	My50 E	My50 B
<b>Gestion eau et détergent</b>		
FSS (Fimap Solution Saver)	•	•
Système Eco On/OFF* - Filtre de l'eau	En option	En option
Remplissage rapide du réservoir eau propre	•	•
Indicateur du niveau de solution	•	•
<b>Prestations de propreté</b>		
Lames du suceur réversibles 4 fois	•	•
Le long du mur à droite (avec brosse de 55 cm)	•	•
<b>Autonomie</b>		
Batteries 12 V/102 Ah C20 (2)	-	En option
Batteries Gel 12V/75 Ah C20 (2)	-	En option
Batteries 12 V/120 Ah C20 (2)	-	En option

EQUIPEMENTES	My50 E	My50 B
<b>Confort</b>		
FNC (FimapNoiseCanceling)	•	•
Désinfection complète des réservoirs	•	•
Système de conduite intuitive (ID-Intelligent Drive)	•	•
Chargeur de batterie intégré	-	En option
Compteur horaire	•	•
Contrôle de la batterie avec limiteur de décharge	-	•
Indicateur de charge	-	•
Enclenchement et désenclenchement automatique des brosses	•	•
<b>Sécurité</b>		
Roues anti-traces	•	•
Suceur à déverrouillage automatique (DEVERROUILLAGE AUTOMATIQUE)	•	•
Sécurité homme-mort	•	•

\* Eco ON/OFF système: interruption de la sortie d'eau automatique quand la machine n'est pas en marche ou est arrêtée par l'opérateur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		My50 E	My50 B
Largeur suceur	mm	680-780	680-780
Diam. brosse Ø	(n.) mm	(1) 510 - 530 - 550	(1) 510 - 530 - 550
Moteur de la brosse	V/W	220-230/750	24/560
Vitesse de rotation de la brosse	tr/min	135	135
Pression de la brosse	kg	27,5	27,5
Puissance d'aspiration	V/W	230/450	24/310
Type d'avancement	-	semi autom.	semi autom.
Dimensions batteries (L x h x l)	mm	-	330 x 345 x 270
Pente maximale surmontable	%	2%	2%
Batteries	V/Ah C5	-	12 V/90 Ah
Poids des batteries	kg	-	54
Poids machine (sans batteries)	Kg	62	62

								
	Compatibilité électromagnétique Norme émission	Largeur de travail cm	Nombre des brosses	Alimentation V/ traction	Réservoir de solution l	Réservoir de récupération l	Capacité de travail jusqu'à m²/h	Dimensions de la machine mm L x h x l
My50 E	EN 61000-6-2, 3	51-53-55	1	230/50 / semi autom.	40	40	1600	1165x995x541
My50 B	EN 61000-3-2, 3			- /24/semi autom.				



Economie d'eau et de détergent jusqu'à 50%



Réduction de consommation énergétique et augmentation de l'autonomie



Possibilité de travailler sans nuisance sonore



Système de conduite intuitif



Garantie prolongée jusqu'à 24 mois



Qualité Garantie Fimap

Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

Timbre du revendeur



  
affordable cleaning

[www.fimap.com](http://www.fimap.com)

Fimap spa se réserve le droit d'apporter des modifications de caractère technique et/ou des dotations. Les images sont purement données à titre d'exemple et ne sont pas contraignantes pour le design et la dotation - Copyright © Fimap 2011 05-2013

Organisation certifiée O.C.B. Italia  
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,  
OHSAS 18001:2007

FIMAP spa - Via Invaldi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: [fimap@fimap.com](mailto:fimap@fimap.com)

