

## NORMES

### > PRÉHENSION DU CORPS

C'est le harnais de sécurité, système de préhension du corps destiné à arrêter les chutes et qui s'adapte directement sur la personne.

Ce système peut être formé de différents éléments sangles, boucleries etc.

Un harnais est constitué au minimum d'un point d'amarrage (ou point d'accrochage) assurant le lien avec une longe.

Cette partie est couverte par la norme **EN361** :

« **Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Harnais d'antichute** ».

Le harnais peut également être constitué avec une ceinture (dispositif de préhension du corps entourant le corps à la taille).

Les ceintures sont couvertes par la norme **EN358** :

**Équipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention des chutes de hauteur: «Ceintures de maintien au travail et de retenue et longues de maintien au travail».**

Les ceintures peuvent également être utilisées comme ceintures de maintien au travail et de retenue, constituées avec une longe.

(dans ce cas ce matériel n'assure pas la fonction antichute)

### > LA LIAISON ANTI-CHUTE

(élément de connexion)

C'est le lien entre la personne – le harnais – et le point d'ancrage. Il s'agit des **longes** qui peuvent être en corde, en fibres synthétiques, en câble métallique, en sangle ou en chaîne.

Longueur maximum = 2 mètres.

Cette partie est couverte par la norme **EN354** :

«**Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Longes**».

Ces éléments peuvent être constitués avec un **absorbeur d'énergie** ; l'absorbeur d'énergie permet d'amortir le choc en cas de

chute. Cet élément est couvert par la norme **EN355** :

«**Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Absorbeurs d'énergie**».

L'absorbeur est constitué d'une sangle pliée dans un emballage.

En cas de choc, l'emballage se déchire et la sangle se déploie limitant la force de freinage à un niveau non lésionnel.

La liaison antichute est équipée d'un **connecteur** permettant de la relier à la fois au harnais (point d'amarrage) et au point d'ancrage.

Les connecteurs peuvent être directement fabriqués avec la longe et/ou avec l'absorbeur d'énergie ou vendus séparément et adaptables par un mousqueton à vis.

Les connecteurs sont couverts par la norme **EN362** :

«**Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Connecteurs**».

Les connecteurs en fer ou en acier doivent être protégés contre la corrosion.

### > LE DISPOSITIF D'ANCRAGE

Ancre structurelle - dispositif d'ancrage - point d'ancrage - EPI

Ancre structurelle - EPI

#### • ANCRE STRUCTURELLE

C'est le point de fixation sur une structure:

«Un (ou plusieurs) élément(s) fixé(s) durablement sur une structure, auquel (auxquels) il est possible d'attacher un dispositif d'ancrage ou un équipement de protection individuelle» (EN795:1996)

#### • DISPOSITIF D'ANCRAGE

«Élément ou série d'éléments ou de composants comportant un point d'ancrage ou des points d'ancrage» (EN795:1996)

#### • POINT D'ANCRAGE

«Élément auquel un équipement de protection individuelle peut être attaché après installation du dispositif d'ancrage»

(EN795:1996).

Le dispositif d'ancrage est couvert par la norme **EN795** :

«**Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Dispositif d'ancrage**».

**Différentes classes sont définies dans la norme suivant le type d'ancrage.**

**Classe A1** Dispositifs d'ancrage destinés à être fixés sur des surfaces verticales, horizontales et inclinées - EPI

**Classe A2** Dispositifs d'ancrage destinés à être fixés sur des toits inclinés - EPI

- Clase B** Dispositifs d'ancrage provisoires, transportables - EPI
- Clase C** Dispositifs d'ancrage équipés de supports d'assurage flexibles horizontaux - non EPI
- Clase D** Dispositifs d'ancrage équipés de supports d'assurage rigides horizontaux - EPI
- Clase E** Ancres à corps mort - EPI

Des supports d'assurage peuvent exister entre les ancrés :

- rail d'assurage ou l'on peut rattacher un EPI
- support d'assurage flexible ou l'on peut rattacher un EPI

**> AUTRES PRODUITS ANTI-CHUTE :**

**Antichute mobile sur support d'assurage rigide : norme EN353-1**

«Sous-système constitué d'un support d'assurage rigide, d'un antichute mobile à blocage automatique qui est solidaire du support d'assurage rigide et d'une longe qui est fixé à l'antichute mobile. Un élément de dissipation d'énergie peut être incorporé à l'antichute mobile, à la longe ou au support d'assurage» (EN363).

- Résistance statique: support d'assurage rigide avec l'antichute mobile monté et la longe: résistance à une force d'au moins 15 kN
- Performance dynamique: avec une masse d'essai de 100kg, la force de freinage ne doit pas dépasser 6kN et la distance d'arrêt ne doit pas dépasser 1,0 m.

**Antichute mobile sur support d'assurage flexible : norme EN353-2**

«Sous-système constitué d'un support d'assurage flexible, d'un antichute mobile à blocage automatique qui est solidaire du support d'assurage flexible et d'une longe qui est fixée à l'antichute mobile. Un élément de dissipation d'énergie peut être incorporé à l'antichute mobile, à la longe ou au support d'assurage» (EN363).

- Résistance statique :
  - cordes d'assurage : résistance à une force d'au moins 20 kN,
  - câbles d'assurage : résistance à une force d'au moins 15 kN

- Performance dynamique: avec une masse d'acier rigide de 100kg, la force de freinage ne doit pas dépasser 6kN et la distance d'arrêt ne doit pas dépasser 3,0 m.

**norme EN360**

**«Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur :**

**Antichute à rappel automatique.**

**> AUTRES NORMES**

**EN365**

«Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : exigences générales pour le mode d'emploi et le marquage».

**EN363**

«Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur: système d'arrêt des chutes. Exigences générales pour le mode d'emploi et le marquage».

**EN364**

«Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : système d'arrêt des chutes. Méthodes d'essais. Définie les méthodes d'essais des éléments constituant un EPI contre les chutes de hauteur et les appareillages.

