

ELECTROCANON 9000 TI

Chauffage mobile électrique air pulsé IP 54



Le **9000 TI** est un générateur d'air chaud mobile fonctionnant sur une alimentation électrique 380 V triphasé avec neutre. Il est conçu spécialement pour fonctionner dans les locaux où l'ambiance est très contraignante (poussière, humidité...), notamment sur les chantiers, dans les bâtiments d'élevage, les parcs de location, les serres...

Sa carrosserie en acier inoxydable, son coffret technique étanche

(IP54), la qualité de ses composants et la rigueur de sa fabrication en font un appareil apte à résister aux conditions de travail les plus rudes. Le **9000 TI** est livré prêt à l'emploi avec câble électrique pourvu d'une prise de raccordement 5 pôles et un robuste châssis avec poignée permettant un transport aisé ainsi que l'inclinaison du générateur. Toutes

les fonctions "chauffage" sont pilotées en série par un thermostat d'ambiance intégré, mais l'Electrocanon **9000 TI** est également conçu pour être raccordé si besoin à un programmateur à distance (thermostat, hygrostat, horloge, minuterie...). Le débit d'air varie automatiquement avec la puissance sélectionnée afin de conserver une température de soufflage cohérente. Le **9000 TI** est équipé d'un thermostat de sécurité qui stoppe le fonctionnement de l'appareil en cas de température excessive. En option, le **9000 TI** peut être livré avec un support mural orientable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		9000 TI
PUISSANCE CALORIFIQUE MAXI	KW	9
	Kcal/H	7.740
RÉGLAGES POSSIBLES	KW	1,8 - 5,4 - 9
DÉBIT D'AIR MINI/MAXI	M ³ /H	700 / 1000
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	V/Ph/Hz	380 / 3 / 50 + N
AMPÉRAGE MAXI	A	16
ÉLÉVATION TEMPÉRATURE (ΔT)	°C	+ 27
DIMENSIONS Longueur x largeur x Hauteur	mm	670 x 450 x 600
POIDS	Kg	15
INDICE DE PROTECTION		IP 54



OPTIONS

- Thermostat d'ambiance étanche déporté
- Horloge
- Minuterie...