

Rampes de chargement en aluminium GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

AVS pour diables



► Modèle repliable


AVS POUR DIABLES

Longerons : épaisseur 80 ou 110 mm.
Surface crénelée antidérapante.
Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

► **Utilisations** : diables, brouettes, ...
roues (diamètre > 120 mm) et pneumatiques.

Capacité maxi

495
l'unité **KG**



Surface antidérapante
crénelée



► Modèle non repliable

REBORDS

Modèles sans rebord





AVS 80

AVS 110

Modèles avec rebords

AVS 80

AVS 110



Type	Code (voir rebords)		Longueur (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unit.)
	sans bord	avec bords		utile	hors tout	mini	maxi		
Pour diables									
AVS 80	080.01.050	080.00.050	3060	540	600	680	850	350	29
AVS 110	110.01.050	110.00.050	3950	540	600	880	1 110	495	36

Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm

Type	Code (voir rebords)		Épaisseur repliée (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unit.)
	sans bord	avec bords			utile	hors tout	mini	maxi		
Pour diables (modèle repliable)										
AVS 80	080.55.050	080.56.050	Nous consulter	3060	540	600	680	850	350	32
AVS 110	110.55.050	110.56.050	Nous consulter	3950	540	600	880	1 110	495	40

Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter