

NETTOYEUR HAUTE PRESSION



E COMPACT 3.10

**Nettoyeur haute pression monophasé eau chaude pour utilisation très intensive : 4 à 8 heures par jour.
Livré de série avec lance à jet rotatif.**

- Structure robuste : le groupe pompe/moteur est monté sur un châssis acier ultra résistant.
- Très maniable et compact : il est équipé de deux grandes roues fixes à l'avant et 1 multi-directionnelle à l'arrière. Son châssis court de 90 cm permet un transport plus facile dans les véhicules.
- Le E COMPACT 3.10 dispose de nombreux équipements renforçant sa longévité : dispositif anti-calcaire, filtre gasoil 15 microns, protection thermique du moteur, filtre d'entrée d'eau de 70 microns.
- Equipé du système Total Stop : Temporisation évitant les arrêts intempestifs du moteur dûs au relâchement de la poignée lors d'opérations longues de nettoyage.
- La pompe en laiton en ligne avec bielle en bronze garantit une robustesse exceptionnelle et une longévité accrue. Sa vitesse de rotation de 1450 tr/min permet une utilisation quotidienne en continue pendant 4 à 8 h.
- Chaudière verticale avec brûleurs haut rendement.



Caractéristiques techniques

Pompe	En ligne	Laiton 1400 tr/min
Bielles	-	Bronze
Pistons	-	Céramique
Pression pompe	Bars	130
Débit d'eau	L/h	660
Température maximale	°C	140
Puissance moteur	W	3000
Moteur	-	Asynchrone
Réservoirs gasoil/détergent	L	13/13
Poids	Kg	114
Dimensions	mm	900 x 710 x 860