

**Idéal pour les travaux de maintenance. Le CUTTER 35KF est un découpeur plasma avec compresseur intégré.**

## Compresseur d'air intégré

Avec son compresseur incorporé, le plasma 35KF se rend indispensable en l'absence d'air comprimé. Son filtre intégré évite la condensation dans la torche.

## Découpe de qualité sans déformation

Le plasma 35KF assure des découpes de qualité même sur structures peintes :

- jusqu'à 15 mm pour l'acier, l'inox et la fonte.
- jusqu'à 10 mm pour l'alu et le cuivre.

## No HF Start

Muni du système «Arc Pilote», l'arc s'amorce sans avoir besoin de toucher la pièce à découper. Ce système d'amorçage sans HF évite toutes perturbations électromagnétiques (radio, informatique, téléphonie, matériel médical...).



## Utilisation simple, rapide et en toute sécurité

- Torche 4m avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour éviter tout déclenchement accidentel ou involontaire.
- Compresseur intégré (niveau sonore 60/70 Db.).



Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes électrogènes et contre les surtensions permanentes jusqu'à 400V.

**PFC** Il est doté de la technologie PFC, alimentation de 165V à 265V.

**AD** Il est équipé d'un couloir de ventilation qui isole la partie électronique des poussières.

Livré avec	 2 m 10 mm <sup>2</sup>	 MT 35 K 4 m
ref. 031036	✓	✓

PERFORMANCE	
Capacité	Épaisseur
Séparation	15 mm
Coupe propre	10 mm

## Accessoires et consommables

	x 4 040229
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168

	 x 1
	 x 3
	 x 1
	 x 3
Coffret consommables 039964	



50/60hz	16A	min▷max 10▷35A	Max cut		Clean cut		Air system		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	Pressure bar	L / min	Kompressor inside	IA (100%)			X% (12 max)
230V	16A	10▷35A	15	10	10	8	included	✓	28A	30A 60%	28x52x46 / 30	8 kW	10 kVA