

FICHE TECHNIQUE

TTG1840

AUTOLAVEUSE A CABLE



Autolaveuse compacte à traction semi-automatique équipée d'un câble de 20m pour un large rayon d'action.

Elle est entièrement démontable pour faciliter la maintenance.

Le suceur circulaire sur 200° permet une aspiration sans trace.

Elle possède un système de diffusion de l'eau à 360° et un poste de pilotage intuitif.

Elle est donc l'outil idéal pour toutes vos interventions en tous lieux, même encombrés. Entièrement repliable, son stockage et son transport (38kg) sont particulièrement facilités.



Données techniques		TTG1840
Alimentation		
Source d'alimentation (V / Hz)		230V 50/60Hz
Classe de Protection électrique IEC 60417		Classe I
Indice de protection		IPX4
Puissance consommée (W)		850W
Longueur du câble (m)		20 m
Système NUPLUG		oui
Capacités de travail		
Largeur de travail (mm)		400 mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration (mm)		520 mm
Réservoir solution (L)		18L
Réservoir récupération (L)		19L
Rendement théorique (m ² /h)		1400 m ² /h
Rendement effectif (m ² /h)		800 m ² /h
Champs d'action (m)		42 m
Nombre de brosses		1
Caractéristiques du brossage		
Pression sur les brosses		25 Kg
Pression ponctuelle de brosse (g/cm ²)		27,4 g/cm ²
Pression ponctuelle de disque (g/cm ²)		26,2 g/cm ²
Vitesse de brossage (trs/mn)		150 trs/min
Diamètre Brosse		400mm
Diamètre Disque		360mm
Puissance moteur Brosse (W)		400 W
Dispositif d'aspiration		
Puissance moteur d'aspiration (W)		300 W
Rotation de l'embouchure d'aspiration		200°
Système d'aspersion		
Débit d'eau (L/mn)		0,35 L/min
Electrovanne		oui
Vitesse de nettoyage (Km/h)		0-4,2 Km/h
Poids / Encombrement		
Poids net - à vide (Kg)		38,5 kg
Poids Brut - avec liquide (Kg)		56,5 kg
Dimensions l x L x H (mm)		520x880x1132 mm
Niveau sonore / Vibrations		
Niveau sonore à 1m - EN60704-1 (dBA)		71 dB(A)
Vibration mains-bras (m/s ²)		1,4 m/s ²

Accessoires inclus :

606105 Brosse de lavage Ø400mm

Accessoires en option :

606400 Plateau disques Ø360mm

606261 Jeu de 2 listels transparents

www.pfidistribution.com

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr