

FICHE TECHNIQUE

TTV4555 Système VARIO AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE A BATTERIES



2 machines
en 1



Autolaveuse à traction automatique, à batteries, grande capacité (60L), grande autonomie. A l'aide d'un simple levier, la TTV4555 offre deux largeurs de travail (450 et 550mm) pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Panneau de contrôle complet très intuitif, permettant de régler facilement le débit d'eau, le détergent, la vitesse de travail, etc ... ainsi de nombreux facteurs peuvent varier pour répondre à tous les besoins. Chimie embarquée, chargeur embarqué, pack batteries gel, 2h30 d'autonomie, système de changement rapide des lamelles, flexible flexifill extensible intégré pour un remplissage aisé...

Accessoires inclus :

606203 Brosse verte polypropylène Ø450mm
606028 Brosse verte polypropylène Ø550mm
205112 Batterie type «gel» 12V/100Ahr (en prévoir 2)
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

Accessoires en option :

606401 Plateau Padloc noir 410mm
606403 Plateau Padloc noir 508mm
606204 Brosse nylon shampooing 450mm
606550 Brosse nylon shampooing 550mm
606306 Brosse Longlife noire 450mm
606551 Brosse Longlife noire 550mm
606295 Lamelles Linatex (x2) pour 606298
606298 Suceur semi-parabolique avec lamelles 944mm

Disques en option :

0154074 Disque noir Ø406mm (carton de 5)
0153077 Disque vert Ø406mm (carton de 5)
0152073 Disque rouge Ø406mm (carton de 5)
0154159 Disque noir Ø508mm (carton de 5)
0153152 Disque vert Ø508mm (carton de 5)
0152155 Disque rouge Ø508mm (carton de 5)



DONNEES TECHNIQUES

TTV4555 (100Ahr)

Réf 782034

Alimentation	
Type d'alimentation	Batteries gel 2 x 12V
Classe de protection électrique (pendant la charge)	I
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	III
Indice de protection	IPX4
Autonomie	2H30
Temps de charge	4 h
Type de chargeur	intégré
Puissance absorbée du chargeur	800 W
Capacités de travail	
Largeur de travail	450 / 550 mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration	944 mm
Réservoir solution	60 L
Réservoir récupération	61 L
Capacité chimie embarquée	5 L
Vitesse de Lavage maxi	4.2 km/h
Rendement théorique	3300 m ² /h
Rendement effectif	2700 m ² /h
Nombre de brosses	1
Caractéristiques du brossage	
Pression de brosse	18-30 Kg
Pression ponctuelle de brossage	0,017 Kg/cm ²
Vitesse de brossage	100 trs/mn
Diamètre Brosse	450 / 550 mm
Diamètre disque	400 / 508 mm
Puissance moteur Brosse	400 W
Dispositif d'aspiration	
Type d'aspiration	moteur 3 étages
Débit d'air	35 L / sec
Dépression	1815 mm/CE
Puissance moteur d'aspiration	550 W
Système d'aspersion	
Type d'aspersion	Pompe + dosage
Débit d'eau	0 à 3 L/mn
Dosage automatique de détergent	0-4%
Dispositif de traction	
Puissance moteur de traction	250 W
Pente maximale admissible	9%
Poids / Encombrement	
Poids net - à vide	158 Kg
Poids Brut - avec liquide	218 Kg
Dimensions	1370 x 1120 mm
Largeur hors embouchure d'aspiration	510 - 610 mm
Largeur avec embouchure d'aspiration	944 mm
Niveau sonore / vibrations	
Niveau sonore à 1m (EN60704-1)	65dBA (LO) / 68dBA (HI)
Vibration main Bras	0,44 m/s ²

PFI DISTRIBUTION

14 rue Laplace
33700 Mérignac
Tel: 0556493649

Email: contact@pfidistribution.fr
Site Web:

www.pfidistribution.com