

12/24V

Réf. 025356



## CHARGEUR


**Charge automatique** : en position " Electronic control" il charge sans surveillance. Il assure une meilleure protection des batteries et de l'électronique embarquée des véhicules. Il peut rester branché de façon continue grâce à sa régulation par détection de la tension de charge. Voyant de diagnostic : charge / batterie chargée.


**Charge manuelle** : La charge s'effectue avec surveillance et arrêt manuel par l'opérateur. Il permet une recharge sans limitation de tension pour récupérer des batteries restées trop longtemps déchargées ou pour réaliser des charges rapides.

## DEMARREUR

En position «Electronic control», il protège le véhicule contre les surtensions par un système de contrôle de la surpuissance de démarrage. Avec Télécommande alimentée en basse tension de sécurité

- ▶ Protection secteur
- ▶ Protection contre les courts-circuits, inversions de polarité et les surcharges
- ▶ Bobinage cuivre
- ▶ Câbles Ø 25 mm<sup>2</sup>, 2 m Pincés en laiton



Instant	50 Ah	100 Ah	150 Ah
Precharge (20 min.)			
12V 24V			

CE EN 60335-2-29

50/60Hz	I <sub>1</sub>	Battery	Reg	EFFICACE /RMS	MOYEN /AVERAGE	AUTOMATIC	POS. MANUAL	MIN. MAX. Ah	START	FUSE	cm	kg	
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
1V/C	0V/C												
230V	16A	12/24V	electronic 10>45	70A	45A	✓	✓	20>1000	400 700	✓	1x200A	31x36,5x65	28,5