

PARADE

CHASSEUR DE VOTRE SECURITE

fiche technique

Ref: 07TREYK

Chaussure haute de sécurité Homme



Ref: 2844

Normes

EN ISO 20345: 2011 S3
Embout composite 200 joules
Insert antiperforation non métallique 1100N
Norme SRC*

Informations

Pointure: 36-48
Ref: 2844: Coloris Noir
Poids paire 42: 1,200 kg

-
-
-

Description tige

Dessus cuir huilé et appliques microfibre imper respirant , aspect carbone
Fermeture par lacets
Doublure quartier 100% polyamide
Première de propreté amovible feutre

Description semelle

injection directe sur la tige
Semelle PU double densité (semelle d'usure en polyuréthane)
Semelle intermédiaire en polyuréthane

Technologies

Chaussures antistatiques

Resistance aux hydrocarbures

Hydrofuge

VPS Système (Voute Plantaire Suspendue)

Parad'AIR



Amagnétique

DRS



Domaines d'utilisation

Industrie
Encadrement/Management
Logistique
Commerce/Distribution
Services
Second œuvre
-
-
-
-

Restrictions d'utilisation

Sur sol chaud >100°

-

Conditionnement

En boîte individuelle, groupées par colis de 10 paires

***Coefficient d'adhérence SRC (SRA+SRB) valeurs minimum requises:**

Sol	Lubrifiants	Position à plat	Position talon	Symbole
Céramique	Détergent	≥0,32	≥0,28	SRA
Acier	Glycérine	≥0,18	≥0,13	SRB

Version V1 - Mis à jour Février 2014 - Réalisation PARADE