

ALTHEA

FLOWERGRIP



EN ISO 20347 TRAVAIL

- OB : Sans embout
- 01 : OB + Arrière fermé + A + E
- 02 : 01 + WRU
- 03 : 02 + Semelle à crampons
- 04 : Arrière fermé + A + E
- 05 : 04 + P + semelle à crampons

MARQUAGES ADDITIONNELS CHAUSSURE

- A : Chaussure antistatique
- E : Capacité d'absorption d'énergie du talon
- TIGE
- WRU : Pénétration et pénétration d'eau
- SRA : Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl
- SRB : Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérol
- SRC = SRA + SRB



Fabrication française



Semelle Flowergrip

Modèle	Code Article	Norme	Marquage	Pointures	Poids net/paire (kg) (pointure 38)
Althéa Noir	ALAN9	EN ISO 20347	OB E A WRU SRC	35/42	0,6

SEMELLE

- Polyuréthane mono-densité ultra léger procurant un excellent amorti
- Semelle injectée très solide
- Adhérence haute performance : SRC
- Hauteur du talon : 4 cm

ENVIRONNEMENT

- Hygiène et médical
- Services et collectivités
- Sols gras et humides

TIGE

- Microfibre avec traitement antibactérien, hydrofuge et respirant
- Mousse Lycra de confort, extensible
- Doublure Poromax® avec traitement antibactérien, séchage rapide; garantit une parfaite hygiène du pied

FOCUS

- ESD : Electro Static Discharge - dissipation des charges électro-statiques
- Lavable à l'eau tiède et au savon
- Ligne légère, confortable et actuelle: amorti au talon, avant-pied spacieux
- Semelle de propreté amovible et lavable



www.gastonmille.com
welcome@gastonmille.fr

Gaston **MILLE**®