



# TRANSPALETTE MANUEL 2.5 TONNES PREMIUM

## AC20/25/30/QL



### Les + produit :

- Conception robuste
- Chassis tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (Allemand)
- Roue directrice de diamètre Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- **Roues caoutchouc et boggies polyuréthane sur modèle standard**
- Autres modèles de roues et galets en option
- Couleur orange RAL 2002
- Roulements étanches 6204 2RS
- Rotation de timon 200 °

**POMPE GARANTIE 3 ANS  
CHASSIS GARANTI 5 ANS**

Modèle		AC20	AC25	AC30	AC25QL
Capacité	Kg	2000	2500	3000	2500
Hauteur d'élévation	mm	200	200	200	200
Hauteur fourches abaissées	mm	85	85	85	85
Coups de pompe	mm	12	12	12	6
Longueur fourches standard	mm	1500	1150	1150	1150
Longueur fourches en option	mm	1800/2000	800/900/1000	800	-
Largeur extérieure fourches standard	mm	540	540	540	540
Largeur extérieure fourches en option	mm	685	685	-	-
Roue directrice	mm	Ø200x50	Ø200x50	Ø200x50	Ø200x50
Poids	kg	95	74	78	74

	CBV	CGV	VBV	VGV	NBN	NGN
AC25	X	X	X	X	X	X
AC20	X	X	X	X	X	X
AC30	X	X	X	X	X	X
AC25QL	X	X	X	X	X	X

Standard : X ; En option : X

**CBV** = Roues directrices caoutchouc, Boggies polyuréthane

**CGV** = Roues directrices caoutchouc, Galet simple polyuréthane

**VBV** = Roues directrices polyuréthane, Boggies polyuréthane

**VGV** = Roues directrices polyuréthane, Galet simple polyuréthane

**NBN** = Roues directrices polyamide, Boggies polyamide

**NGN** = Roues directrices polyamide, Galet simple polyamide



### OPTIONS SUR DEMANDE :

- Pédale de descente
- Garde corps
- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
- Huile grand froid
- Certification zone atex
- Frein à main, à pied, homme-mort