

# MASTER OUTDRY

HAUTE

Matelassage du haut de tige

soufflet matelassé cuir

Renforts de protection PU

## EN ISO 20345 SÉCURITÉ

**SB** : Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance à l'écrasement et aux chocs: 200J)

**S1** : SB + Arrière fermé + A + E

**S1P** : S1 + P

**S2** : S1 + WRU

**S3** : S2 + P + Semelle à crampons

## MARQUAGES ADDITIONNELS

A : Antistatique

AN : Protection des malléoles

CI : Isolation au froid de la semelle

E : Absorption du choc dans la zone du talon

ESD : Electro Static Discharge

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures

HI : Isolation à la chaleur de la semelle

M : Protection des métatarses

P : Semelle antiperforation

SRA : Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl

SRB : Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérol

SRC = SRA + SRB

WR : Résistance à l'eau

WRU : Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau

HRO : Semelle résistante à la chaleur par contact direct



A - Shell  
B - Membrane  
C - Swea<sup>+</sup>



Embout en fibre de verre



Crampons de 5 mm

Modèle	Code Article	Norme	Marquage	Pointures	Poids net/paire (kg) (pointure 42)
Master Outdry	MTOD3	EN ISO 20345	S3 HI CI WR SRC	39/48	1,6
Master Outdry Thinsulate	MSOF3				

### SEMELLE

- Polyuréthane double-densité ultra léger
- Semelle antiperforation textile: 1 430 N
- Adhérence haute performance: SRC
- Décroché du talon: 10 mm
- Hauteur: 24 cm

### ENVIRONNEMENT

- Oil & Gas ; industrie pétrolière et gazière
- Environnements spécifiques
- Sols accidentés ou boueux

### TIGE

- Embout de protection 240J en fibre de verre isolant du froid ou de la chaleur
- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge; cuir spécial hydrocarbures
- Doublure toile sanitized noire
- Membrane étanche Outdry, soudée directement sur la tige (pas d'humidité stagnante, pas de prise de poids et plus de confort)
- Version Thinsulate: Doublure très isolante et respirante, séchage rapide

### FOCUS

- WATERPROOF
- Fermeture par lacets: excellent maintien de la cheville
- Soufflet étanche matelassé renforçant l'étanchéité
- Protection renforcée du surbout
- Prévention des risques de chocs latéraux, arrières et frontaux
- Protection des tendons
- S'enfile et s'enlève facilement et rapidement grâce à sa fermeture à glissière latérale



www.gastonmille.com  
welcome@gastonmille.fr

Gaston MILLE®

GASTON MILLE