Gant anti-coupure

TKV10HBKL

COUPURE NIVEAU 3

Utilisation

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une bonne dextérité ainsi qu'une protection contre les risques mécaniques et notamment **la coupure (niveau 3) et la déchirure (niveau 4)**.

Maintenance industrielle, assemblage automobile, manutention générale, travaux de montage, etc.

Caractéristiques techniques

- **Montage:** tricoté une pièce, poignet élastique.
- **Matière:** support tricoté en fibres **Kevlar®.**
- **Enduction:** picots P.V.C sur la paume (dos aéré).
- **Coloris:** support coloris jaune, picots coloris noir.
- **Jauge:** 10.
- **Taille:** L.
- **Conditionnement:** - carton de 100 paires.
  - sachet de 10 paires.

En savoir plus: **www.singer.fr**

Principaux atouts

- **Montage sans couture:** améliore le confort de l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements). Améliore la dextérité pour la prise d'objets fins.
- La fibre **Kevlar®** (marque déposée de chez Dupont de Nemours) apporte une bonne protection contre les risques mécaniques et la déchirure.
- **Poignet tricoté** pour une meilleure élasticité et un excellent maintien du gant sur la main.
- **Enduction picots:** l'enduction picots apporte un excellent grip pour une bonne prise en main des objets manipulés.

Protection contre la coupure

Conformité

Ce gant a été testé suivant les normes européennes **EN388: 2003** contre les risques mécaniques et **EN407: 2004** contre les risques thermiques.
Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle.
Attestation d'Examen CE de type délivrée **par SGS,** organisme notifié **n°0120.**

EN388: 2003. Données mécaniques. Information sur les niveaux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	**TKV10HBKL** Niveaux obtenus
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	**2**
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	**3**
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	**4**
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	**3**

EN388: 2003

2 3 4 3

Données thermiques	Niveaux	Données thermiques	Niveaux
Comportement au feu	X	Petites particules de métal liquide	X
Chaleur de contact	**1**	Grosses particules de métal liquide	X
Chaleur convective	X		
Chaleur radiante	X		

EN407: 2004

X 1 X X X X

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation donnés à titre indicatif, il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition KJ 22.04.16. Crédit photo(s): Singer, Fotolia.