

PRO SILVERSTONE O20P



Photo non contractuelle

Compresseur à piston
non lubrifié

Gamme PRO

Les +

- . Capot enveloppant pour canaliser l'air de refroidissement
- . Cylindre en fonte et piston segmenté traditionnel
- . Détendeur et sortie d'air avec raccord rapide multiprofil
- . 100% mobile

Caractéristiques techniques

Désignation :	PRO SILVERSTONE O20P
Référence :	1121090033
Capacité du réservoir :	10 litres
Volume engendré :	13,8 m ³ /h
Débit restitué (à 7bar) :	8,1 m ³ /h
Puissance CV :	2 CV
Puissance kW :	1,5 kW
Tension :	230 V Mono
Vitesse de rotation :	2850 tr/mn
Pression :	8 bar
Dimensions L x l x H :	420 x 330 x 635 mm
Sortie d'air :	Raccord rapide multiprofil
Poids :	20 kg
Type de compresseur :	Mono-cylindrique mono-étagé
Entraînement :	Coaxial
Démarrage :	Direct

ABAC France SAS

Adresse: 285 Avenue Pierre Brossolette - ZI des Auréats CS 80071

26802 PORTES LES VALENCE Cedex

Téléphone : 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98 - E-mail : standard.abac@abacfrance.fr