

10 et 20 m Ø 14 mm

EN353-2: 2002

CE 0120



## Utilisation

Utilisation avec l'antichute mobile, modèle PN2000A. Il accompagne l'utilisateur sans nécessiter d'ajustement manuel durant les mouvements vers le haut ou vers le bas et se bloque automatiquement sur le support d'assurage PN910 lorsqu'une chute se produit.

L'appareil (PN-2000A) est fourni avec une double sécurité du système d'ouverture afin d'assurer un accrochage et un retrait en sécurité de l'utilisateur à n'importe quel endroit de la corde.

**Cet équipement doit être utilisé en combinaison avec un système complet d'arrêt de chute afin de pouvoir fournir une protection appropriée (harnais d'antichute, ancrage...).**

## Caractéristiques techniques

- ✓ Support d'assurage flexible
- ✓ En corde polyamide toronnée.
- ✓ Longueur: **10 et 20 mètres.**
- ✓ Diamètre: **14 mm.**
- ✓ 1 boucle cossée à une extrémité.  
Epissure d'arrêt à l'autre extrémité.

### ✓ Conditionnement :

- cartons de 10 pièces.
- sachets de 1 pièce.



En savoir plus : [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

## Principaux atouts

- ✓ Nous produisons et maîtrisons dans une seule et même usine la conception et la réalisation de tous les produits: tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage des pièces métalliques et traitement chimique, montage des harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux différents appareils et outils de laboratoire, etc.

## Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européennes **EN353-2 : 2002.**

Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur; antichute mobile sur support d'assurage flexible.

Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (catégorie III, risques irréversibles; article 11).

**Homologation:** attestation d'Examen CE de type délivrée par **SATRA**, organisme notifié **n°0321.**

Procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance, sous le contrôle de **SGS**, organisme notifié **n°0120.**

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

**SINGER®**   
safety