



Système de recharge automatique

PRIX CONFIGURATION COMPLETE

- Evo 304 (Ref: ER3208i)
- Kit July (Ref: KJG000V1)
- Fléxible 3m (Ref: JV03A00)
- Lance Vapeur Contact réglable (Ref: 1207602)
- Kit MOP 5m (Ref: 7005000)
- 5 x Microfibres EMR80 (Ref: EMR30)
- Chariot Multi-fonction (Ref: CR00019)

Evo 304 24/7 Crèche et Santé.

Référence	ER3208I
Puissance maximale	2,45 kW
Tension	1~ 230V - 50/60 Hz
Carrosserie	Acier Inox AISI 304 BA
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance de la chaudière	2,4 kW
Pression	8 Bar
Volume de la chaudière	1,5 L
Volume du réservoir d'eau	3 L
Volume du réservoir de détergent	non
Production de vapeur	64 g/min
Production de vapeur	3,8 kg/h
Température de la vapeur à la sortie	170° C
Température du détergent	non
Câble d'alimentation / Poids	5 m / 16 kg

Générateur de vapeur Monophasé à 8 bar de pression avec système de recharge automatique. Contrôle électromécanique de niveau à l'intérieur de la chaudière TRUE TEMP™. Carrosserie en acier inox.

Dispositif digital avec thermomètre, manomètre, compte-heures et avis « CALC » pour le nettoyage de la chaudière.

OPTION : ce modèle est également disponible avec injection d'eau surchauffée ou de détergeant

APPLICATIONS



Garantie 5 ANS chaudière
Garantie 2 ANS Pièces et Main-d'oeuvre