

4-INDUSTRIEL - Haute précision (3 en 1)

OPTIMAPRO
manodétendeur
30L/min

Détendeur

détend le gaz contenu dans la bouteille pour une sortie à pression tarée à 3,5 bars.



Rotamètre

permettant une précision accrue du débit. Graduée de 0 à 30 L/min.

Économiseur de gaz

limite les surpressions de gaz notamment à l'amorçage.

AVANTAGES :

- Economie de gaz :
jusqu'à 70% à l'amorçage (coup de bélier)
jusqu'à 30% pendant le soudage (TIG)
- Limite les soufflures
- Réglage de précision du débit

FR



réf. 043619

DE



réf. 043633

UK



réf. 043626

NL



réf. 043640

Compatibilité		
Algérie	Liban	Congo
Angola	Maroc	Angola
Espagne	Portugal	Mali
France	Gabon	Belgique
Grèce	Côte d'ivoire	Guinée
Syrie	Sénégal	
Tunisie	Tchad	
Soudan	Mauritanie	

Compatibilité	
Allemagne	Macédoine
Autriche	Monténégro
Bosnie H.	Pologne
Croatie	Serbie
Hongrie	Slovénie
Israël	Corée
Suisse	Rép. Tchèque

Compatibilité		
Afrique du Sud	Indonésie	Malaisie
Arabie S.	Irak	Malte
Brunei	Irlande	N. Zélande
Egypte	Jordanie	Nigéria
Emirats Arabes	Koweït	Pakistan
Hong Kong	Libéria	Pérou
Inde	Libye	Royaume Uni
Singapour	Sri Lanka	Vietnam
Yémen		

Compatibilité
Finlande
Pays-Bas
Suède

Le saviez-vous ?

Le choix du gaz de protection et l'ajustement du débit de gaz sont extrêmement importants pour la qualité de la soudure. Un débit de gaz trop faible ne permet pas de chasser l'air environnant (ionisation de l'air). Un débit de gaz trop fort génèrera des turbulences gazeuses.

