

# FICHE TECHNIQUE PLATINIUM SEC

## PLATINIUM SEC 00A2248

**Botte de sécurité fourrée kaki**

**Pointure : 37 au 48**

**EN ISO 20345 : 2011 S5 SRC**

**Tige PVC 50 sha**

**Semelle PVC/Nitrile**

**Embout acier 200J**

**Intercalaire anti-perforation acier**

**Semelle antistatique**



### Tige :

Hauteur de tige : 33 cm

Passepoil haut de tige en cuir

Fourrure synthétique cousue en haut de tige

Marquage norme, modèle et logo en haut de tige

Doublure intérieure : fourrure en acrylique

Protection des malléoles, du dessus du pied et du talon

Système de ventilation intérieure spécifique

Logo rétro réfléchissant à l'arrière de la botte

Ergot de déchaussement

### Semelle :

Semelle noire PVC/Nitrile 58 sha résistante aux hydrocarbures

Forte adhérence sur sols gras et meubles

Profil rehaussé pour une meilleure résistance aux chocs frontaux

Structure en nid d'abeille apportant plus de souplesse à la marche et une meilleure isolation du pied

Hauteur talon : 2.5cm

Talon décroché

Absorption des chocs talonniers >20J

Crampons autonettoyants

Semelle intérieure fixée à la fourrure



1 Tige PVC haute résistance  
High resistance PVC boot leg

2 Forme ergonomique  
Ergonomic design

3 Dessus de pied renforcé  
Reinforced instep

4 Protection des malléoles et du talon  
Protection of ankle and heel

5 Ergot de déchaussement  
Boot removal tab

6 Partie réfléchissante  
Reflective strip

7 Profil rehaussé pour une meilleure résistance aux chocs frontaux  
Reinforced toe for better impact resistance

8 Semelle PVC/Nitrile  
PVC/Nitrile sole  
Semelle de propreté, amovible et lavable  
Removable, washable insole

VENTILATION INTÉRIEURE SPÉCIFIQUE  
SPECIAL INSIDE VENTILATION

### Conditionnement/Emballage :

Etiquette fabrication française

Dépliant technique

Notice d'utilisation

Paires conditionnées en sachet plastique

6 paires par carton