

# PSP180A

## (Prosave 180)



AUTOSAVE

### Aspirateur Poussières

#### Fiche Technique

- La technologie Autosave, c'est 50% d'économie d'énergie.
- La technologie AutoSave permet de démarrer automatiquement en basse consommation (600W) = utilisation et coûts maîtrisés.
- Enrouleur de câble amovible et système Nuplug (remplacement ultra-rapide du câble d'alimentation).
- Aspirateur compact professionnel offrant une stabilité et une maniabilité exceptionnelles. Nombreux accessoires - FILTRE TRITEX et sac Hepaflo de série.



Brosse  
STANDARD

#### Kit accessoires complet AA1 :

- 601101 Flexible dia.32 mm longueur 2 m complet
- 601025 Tube coudé aluminium dia.32 mm
- 601024 Tube droit aluminium dia.32 mm (x2 dans kit)
- 601139 Capteur poussières 2 positions
- 601141 Adaptateur double di a. 32mm
- 601142 Bec suceur plat dia.32 mm
- 601144 Brosse ronde dia. 65 mm embouchure 32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

- 207109 Filtre primaire "TRITEX" cuve 305 mm

#### Accessoires en option :

- 604015 Jeu de 10 filtres Hepaflo 9 L
- 604311 Filtre primaire Microtex cuve Ø305mm
- 604170 Filtre primaire Microfresh cuve Ø305mm
- 601132 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
- 236014 Câble 3x1 mm<sup>2</sup> longueur 10 m NUPLUG

Désignation	PSP180A
Référence	838449
Utilisation	ASPIRATEUR POUSSIÈRES
Moteur	2 ETAGES
Puissance (W)	600/1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50 / 60 Hz
Variateur de vitesse	OUI (AUTOSAVE)
Débit d'air (L/sec)	42 L / S MAX.
Matériau	100% POLYPROPYLENE
Dépression basse conso. (mm/CE)	1500 mm/CE
Dépression conso. standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité utile (L)	9 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre SAC HEPAFLO	604015
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 200 cm <sup>2</sup>
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4 270 cm <sup>2</sup>
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	58 dBA (1) / 68 dBA (2)
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - basse consommation	53 dBA (1) / 63 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble amovible	OUI
Système NUPLUG	OUI
Tubes inox	NON
Tubes aluminium	OUI
Kit accessoires inclus	AA1
Poids (kgs)	5,9
Dimensions (mm)	340X340X340
Spécificités	Performance et économie



**pfi**  
distribution

**Numatic**  
INTERNATIONAL  
Createur d'émotion