

# PARADE

CHASSEUR DE VOTRE SECURITE

fiche technique

**Ref: 07RELENA**

Chaussure basse de sécurité Mixte



Ref: 8859

### *Normes*

EN ISO 20345: 2011 S1P  
Embout composite 200 joules  
Insert antiperforation non métallique 1100N  
Coefficient d'adhérence: SRC\*

### *Informations*

Pointure: 36-47  
Ref: 8859: Marron  
Poids paire 42: 0,960kg

-  
-  
-

### *Description tige*

Dessus croûte velours et toile marron  
Fermeture par lacets  
Doublure quartier 100% polyamide  
Première de propreté amovible en textile et mousse antibactérien

### *Description semelle*

injection directe sur la tige  
Semelle d'usure en caoutchouc  
Semelle intermediaire EVA

### *Technologies*

Chaussures antistatiques  
Resistance aux hydrocarbures



### *Domaines d'utilisation*

Industrie  
Logistique  
Services  
Commerce/Distribution  
Second œuvre

-  
-  
-  
-  
-

### *Restrictions d'utilisation*

-  
-

### *Conditionnement*

En boîte individuelle, groupées par colis de 5 paires

\*Coefficient d'adhérence SRC (SRA+SRB) valeurs minimum requises:

| Sol       | Lubrifiants | Position à plat | Position talon | Symbole |
|-----------|-------------|-----------------|----------------|---------|
| Céramique | Détergent   | ≥0,32           | ≥0,28          | SRA     |
| Acier     | Glycérine   | ≥0,18           | ≥0,13          | SRB     |

Version V3 - Mis à jour Avril 2013 - Réalisation PARADE