

vercor



S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Respirabilité

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien
de la voûte
plantaire



**OUVERTURE LARGE
CHAUSSANT FACILITÉ**

■ 7850 GRIS | POINTURE : 36 AU 48

■ 7825 MARRON

COMPOSITION

Dessus	Microfibre + toile
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	460g * Poids par pied
Poids taille 42*	580g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisse**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,46	0,28	0,50
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,20	0,13	0,14