

FLOWERGRIP

# AZALÉE

EN ISO 20345 - SB E A SRC

EN ISO 20345  
SÉCURITÉ

**SB** : Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance à l'écrasement et aux chocs : 200 J et protection contre les risques de chute par glissade).

**S1** : SB + Arrière fermé + propriétés antistatiques + Absorption d'énergie au talon).

**S2** : S1 + Tige résistant à l'eau (absorption et pénétration)

**MARQUAGES ADDITIONNELS CHAUSSURE**

A : Chaussure antistatique

E : Capacité d'absorption d'énergie du talon

**TIGE**

WRU : Pénétration et pénétration d'eau



Première de propreté cuir

Doublure traitée POROMAX

Tissu Lycra® extensible

Absorbeur de chocs au talon

Tige aérée



35/41



Embout acier 200J



Lady soft comfort

Existe en noir : AZALEE NOIR réf. AZNT1

Modèle	Code article	Norme	Marquage	Taille	Poids
AZALEE	AZAT1	EN 20345	SB E A	35-41	716gr en 37

**SEMELLE**

- Patin caoutchouc et semelle polyuréthane
- Adhérence haute performance : SRC
- Absorbeur de chocs au talon

**ENVIRONNEMENT**

- services, restauration et collectivités
- industrie agro-alimentaire
- sols gras et humides

**TIGE**

- Cuir pleine fleur traité **permair®** :
  - + résistant aux microbes
  - + résistant à l'eau
  - + respirant
- et mousse **Lycra®** extensible de confort
- Doublure traitée **Poromax** : antibactérien, 100% respirant, durabilité, super absorbant, bactéricide et fongicide, prévient la formation des odeurs et garantit une parfaite hygiène du pied.

**FOCUS**

- **Lady Soft Comfort** : coussin d'air alvéolé générateur d'air et amortisseur de chocs dans la colonne
- Ligne légère, confortable et actuelle
- Première de propreté cuir



www.gastonmille.com  
welcome@gastonmille.fr

