



PEUT ACCUEILLIR
JUSQU'À DEUX UTILISATEURS



Domaine d'utilisation*



TRAVAUX PUBLICS INDUSTRIE LOURDE INDUSTRIE LÉGÈRE GROS OUVRE MAINTENANCE

Caractéristiques techniques

Ancrage temporaire.

Ligne de vie horizontale en sangle polyester.

Dispositifs d'ancrage en sangle polyester.

Système de mise en tension en acier.

Peut accueillir jusqu'à deux utilisateurs.

Ajustable: de 5 à 20 m.

Longueur: 20 m.

Largeur: 30 mm.

Fourni avec son sac de transport.

Poids: 4,05 kg.

Coloris: noir et orange.

Conditionnement: carton de 5 pièces.

Sous-conditionnement: sachet individuel.

Avantages

- > **Excellente résistance** (sangle en polyester / système de mise en tension en acier).
- > **Ancrage simple** (sans besoin de points ancrages structurels ni d'éléments de fixation).
- > **Peut accueillir deux utilisateurs** (CEN/TS 16415:2013).
- > **Longueur ajustable** (de 5 à 20 m).
- > **Rangement pratique** (sac de transport inclus).

Protection contre les
CHUTES

Certification

Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).

Catégorie III. Certifié par **DOLOMITICERT SCARL (ITALIE)**,

organisme notifié n°2008.

EN 795 (Type B et C) CEN/TS 16415 (Type B et C)



CE 0598

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>