

# HOT CUMIN

Gaston **MILLE**®



|    |       |                     |               |
|----|-------|---------------------|---------------|
| ♂  | 37/48 | FIBRE DE VERRE 240J | TEXTILE 1430N |
| S3 |       | MICRO-AERE          | 1,290KG       |



LE  GASTON MILLE Fabrication française

## NIVEAU DE SECURITE NORME S3 AN HI CI SRC EN ISO 20345:2011

-  Embout de Sécurité (résistant jusqu'à 240J)
-  Semelle Antiperforation (résistant jusqu'à 1 430N)
-  Semelle Antiglisse
-  Antistatique
-  Absorption des chocs
-  Semelle résistante aux hydrocarbures
-  Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau
-  Protection des malléoles
-  Résistant au glissement SRC = SRA\* + SRB\*\*
-  Isolation du semelage contre la chaleur & contre le froid

## COMPOSITION

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Dessus                        | Cuir lisse pleine fleur + surbout de protection                    |
| Doublure                      | Toile micro-aérée : évaporation humidité + résistance à l'abrasion |
| Embout                        | Composite (fibre de verre)   |
| Semelle intérieure            | Amovible + Antibactérien   |
| Semelle antiperforation       | Semelle antiperforation textile                                    |
| Semelle                       | PU2D Ultra léger   |
| Poids net/paire (pointure 42) | 1 290g   |
| Pointures                     | 37-48/ F6-13   |
| Code article                  | GPGB3  |
| Hauteur                       | 16 cm  |
| Particularité                 | Sans coutures latérale - robustesse                                |

\* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

\*\* SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)