



2590 | 2591 | 2592 | 2593

Système modulaire

Le chariot peut être modifié, complété, les différents éléments sont positionnés dans les inserts des plates-formes 2590-2593 et boulonnés.

Tube d'acier revêtement époxy RAL 5007. Plate-forme en mélaminé surface effet hêtre. 2 roues fixes et 2 pivotantes, roues bandage caoutchouc 160 x 40 mm. Roues gonflables 220 x 70 mm, avec su pplément. Moyeu à roulement à rouleaux.

Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Hauteur de plateau pour roues:
Bandage caoutchouc
Ø 160 = 220 mm
Bandage caoutchouc
Ø 200 = 270 mm
Gonflables Ø 220 = 285 mm.

2580-2583

Chariots à barres de poussée

Hauteur des barres 640 mm



2580 | 2581 | 2582 | 2583



2500 | 2501 | 2502 | 2503



Chariots multifonctions
Le principe des «inserts freta»



Accessoire: Poignée souple
(description page 146)



Accessoire: Système de blocage et déblocage du chariot
(description page 146)



Accessoire: Dossier de poussée rabattable
(description page 146)

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Dimensions utiles L x l mm	Poids kg
Plates-formes de base	2590	400	160	910 x 500 x 220	850 x 500	22
	2591	500	200	1060 x 600 x 270	1000 x 600	27
	2592	500	200	1060 x 700 x 270	1000 x 700	30
	2593	500	200	1260 x 800 x 270	1200 x 800	35
Chariots à barres de poussée	2580	400	160	1070 x 500 x 920	850 x 500	24
	2581	500	200	1250 x 600 x 960	1000 x 600	29
	2582	500	200	1250 x 700 x 960	1000 x 700	32
	2583	500	200	1450 x 800 x 960	1200 x 800	37
Chariots à dossier de poussée	2500	400	160	970 x 500 x 950	850 x 500	24
	2501	500	200	1120 x 600 x 990	1000 x 600	30
	2502	500	200	1120 x 700 x 990	1000 x 700	33
	2503	500	200	1320 x 800 x 990	1200 x 800	38