

SIMPLE ISOLANTE

L'atout des électriciens

Cette échelle mixte aluminium / fibre de verre répond aux normes EN 50528, EN 131, au décret 96333 et au label NF. Elle protège des risques électriques et propose une parfaite stabilité grâce à son embase et ses sabots renforcés.



Ajout d'une embase avec sabots renforcés (modèles + 3 mètres)



SÉCURITÉ

- ▶ Montants en fibre de verre pour garantir contre les chocs électriques jusqu'à 10 000V
- ▶ Sabots crantés antidérapants pour les modèles de - 3,00m
- ▶ Liaisons montants / échelons avec sertissage haute résistance
- ▶ Ajout d'une embase stabilisatrice avec sabots renforcés pour les modèles de + de 3,00m

CONFORT

- ▶ Échelons en aluminium pour une plus grande légèreté du produit
- ▶ Pas de 28cm

PRATICITÉ

- ▶ Très bonne prise en main, facile et rapide à mettre en position
- ▶ Laisse les mains propres

Caractéristiques produit

Usage	Ultra//intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	5,93
Matière	Fibre de verre
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	EN 131 ; EN 50528
Décret	96333
Label NF //	

Ref.	H déployée (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. stab. repliés (m)	Larg. stab. déployés (m)	Section	H accès max (m)	Gencod
04310108	2,41	8	6,8	0,36	-	66	3,31	3178740185640
04310110	2,97	10	8,3	0,36	-	66	3,87	3178740185657
04310112	3,63	12	11	0,36	0,81	66	4,53	3178740185664
04310114	4,19	14	12,3	0,36	0,81	66	5,09	3178740185671
04310117	5,03	17	14,6	0,36	0,91	66	5,93	3178740185688