

A29B 50 CT3 et A29B 50 CM3



Photo non contractuelle

**Compresseur à pistons
lubrifié, cylindre fonte**

Gamme LINE

Les +

- . Protège-courroie breveté avec air canalisé pour un bon refroidissement
- . Fonctionnement à basse température, grande longévité
- . 1 sortie d'air détendu et 1 sortie sur réservoir avec raccords mutiprofils
- . 100% mobile, roulettes et poignée fournies

Caractéristiques techniques

Désignation :	A29B 50 CT3 et A29B 50 CM3
Référence :	4116024531 et 4116024257
Capacité du réservoir :	50 litres
Volume engendré :	20,2 m ³ /h
Débit restitué (à 7bar) :	14,7 m ³ /h
Puissance CV :	3 CV
Puissance kW :	2,2 kW
Tension :	400 V Tri et 200 V Mono
Vitesse de rotation :	1350 tr/mn
Pression :	10 bar
Dimensions L x l x H :	857 x 395 x 783 mm
Sortie d'air :	Raccord rapide multiprofil
Poids :	58 kg
Type de compresseur :	Bi-cylindrique mono-étagé
Entraînement :	Courroie
Démarrage :	Direct

ABAC France SAS

Adresse: 285 Avenue Pierre Brossolette - ZI des Auréats CS 80071

26802 PORTES LES VALENCE Cedex

Téléphone : 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98 - E-mail : standard.abac@abacfrance.fr