

VCF3/100 CM3 et VCF3/100 CT3



Photo non contractuelle

**Compresseur à pistons
lubrifié, cylindres fonte**

Gamme LINE

Les +

- . Tête de compression 100% fonte, 2 cylindres en V
- . Fonctionnement à basse température, grande longévité
- . Détendeur et 2 sorties d'air avec raccords rapides multiprofiles
- . 100% mobile, roues arrière gonflables, roulettes avant et brancard

Caractéristiques techniques

Désignation :	VCF3/100 CM3 VCF3/100 CT3
Référence :	4116021387 et 4116021394
Capacité du réservoir :	100 litres
Volume engendré :	21,8 m ³ /h
Débit restitué (à 7bar) :	15,7 m ³ /h
Puissance CV :	3 CV
Puissance kW :	2,2 kW
Tension :	230 V Mono ou 400 V Triphase
Vitesse de rotation :	1170 tr/mn
Pression :	9 bar
Dimensions L x l x H :	1170 x 390 x 850 mm
Sortie d'air :	Raccord rapide multiprofil
Poids :	72 kg
Type de compresseur :	Bi-cylindrique en V mono-étagé
Entraînement :	Courroie
Démarrage :	Direct

ABAC France SAS

Adresse: 285 Avenue Pierre Brossolette - ZI des Auréats CS 80071

26802 PORTES LES VALENCE Cedex

Téléphone : 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98 - E-mail : standard.abac@abacfrance.fr