

## PRO START ROLLAGE O20P



Photo non contractuelle

Compresseur à piston  
non lubrifié

Gamme PRO

### Les +

- . Capot enveloppant pour canaliser l'air de refroidissement
- . Cylindre en fonte et piston segmenté traditionnel
- . Détendeur et sortie d'air avec raccord rapide multiprofil
- . 100% portable

## Caractéristiques techniques

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Désignation :             | PRO START ROLLAGE O20P      |
| Référence :               | 1121020309                  |
| Capacité du réservoir :   | 9 litres                    |
| Volume engendré :         | 13,8 m <sup>3</sup> /h      |
| Débit restitué (à 7bar) : | 8,1 m <sup>3</sup> /h       |
| Puissance CV :            | 2 CV                        |
| Puissance kW :            | 1,5 kW                      |
| Tension :                 | 230 V Mono                  |
| Vitesse de rotation :     | 2850 tr/mn                  |
| Pression :                | 8 bar                       |
| Dimensions L x l x H :    | 455 x 475 x 500 mm          |
| Sortie d'air :            | Raccord rapide multiprofil  |
| Poids :                   | 19 kg                       |
| Type de compresseur :     | Mono-cylindrique mono-étagé |
| Entraînement :            | Coaxial                     |
| Démarrage :               | Direct                      |

ABAC France SAS

Adresse: 285 Avenue Pierre Brossolette - ZI des Auréats CS 80071

26802 PORTES LES VALENCE Cedex

Téléphone : 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98 - E-mail : standard.abac@abacfrance.fr