

braga

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle injectée France



ESD

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Amorti sur coussin d'air



☐ 9797 BLANC | POINTURE : 36 AU 42



■ 1721 MIEL



■ 9794 NOIR

COMPOSITION

Dessus	9794 et 9797 Microfibre – 1721 Cuir pleine fleur
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	400g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)



Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisser**



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,46	0,28	0,42
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,24	0,13	0,16