

TENDEUR À AIR COMPRIMÉ CERCLAGE FEUILLARD PLASTIQUE

ZP28

GARANTIE
100%
QUALITÉ PREMIUM

Les + produit :

- Compact et léger
- Tension manuelle faible (maxi. 350 kg) pour un usage intensif
- Processus de soudage et découpe automatique, pas de joint métallique nécessaire
- Temps de soudage ajustable selon les caractéristiques du feuillard
- Système de sécurité intégré permettant un positionnement correct du feuillard
- Possibilité de remplacer automatiquement la lame de la cisaille afin de réduire les coûts de maintenance et de gagner du temps
- Facilité d'insertion du feuillard



Modèle		ZP28/6A		ZP28/9A	
Pression de l'air	kg/cm ²	6-7		6-7	
Type de feuillard		PP	PET	PP	PET
Largeur de feuillard	mm	16	12-16	16 & 19	
Épaisseur de feuillard	mm	0,75/1,27	0,55/1,27	0,75/1,27	0,65/1,27
Plage de tension	kg	20-180	60-350	20-180	60-350
Efficacité soudage		85+5%			
Dimensions (Lxlxh)	mm	Environ 356 x 127 x 127			
Poids	kg	4,3			



Vidéo de
démonstration