

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE

SW1521



Les + produit :

- Arrêt indexé
- **Chariot porte-bobine avec pré-étirage de 300%**
- Cellule photo-électrique pour détection automatique de la palette
- Tours banderolage droit bas et haut indépendant
- Contacteur Schneider Electric

Options :

- Diamètre plateau Ø1500, Ø1800
- Hauteur de banderolage 2400mm, 2700mm
- Plusieurs types de chariots porte bobine, notamment avec pré-étirage
- Indicateur de pesée
- Rampe d'accès transpalette

PLC ET INTERRUPTEUR DE DÉMARRAGE TRADITIONNEL

CHARIOT PORTE-BOBINE AVEC PRÉ-ÉTIRAGE DE 300%

Modèle	SW1521	
Alimentation	V , Hz	220 V , 50 Hz
Diamètre plateau	mm	Ø 1650 (Palette 1000x1200)
Hauteur maxi de banderolage	mm	2100
Variateur vitesse plateau	RPM	5 à 15 (ajustable)
Variateur vitesse chariot	mètres par min.	2 à 5 (ajustable)
Charge maxi.	kg	2000
Dimensions (Lxlxh)	mm	1510 x 270 x 2421