

FR 15 M 38 HYBRID




AUTOLAVEUSES COMPACTE À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT SÉRIE FR 15

FR 15 représente un important point de référence dans le segment des autolaveuses de petites dimensions. Le design moderne est à même de garantir personnalité, ergonomie et surtout de petites dimensions pour nettoyer là où les autres autolaveuses n'arrivent pas ou ont plus de difficultés. Une esthétique fonctionnelle qui renferme un système de solutions techniques de premier plan : - Hybrid : le système innovant (uniquement dans la version FR 15 Hybrid) qui associe l'alimentation électrique à celle à batterie (batteries au lithium, jusqu'à deux heures d'autonomie et environ une heure de recharge) en mesure d'assurer la combinaison parfaite entre performance, autonomie d'utilisation et séances de travail prolongées ; - la poignée frontale sur la tête de la brosse permet de régler l'angle d'incidence, en permettant à FR 15 d'adhérer parfaitement à la surface de travail dans n'importe quelle situation et avec tout type d'accessoire, avec d'excellentes performances ; - la petite roue externe pratique permet de régler la tête en hauteur, en évitant des surcharges du moteur sur des surfaces « difficiles » ; FR 15 peut ainsi travailler partout sans problèmes : - le moteur aspirateur garantit d'excellentes performances de séchage et est aujourd'hui encore le plus fiable, grâce au nouveau filtre de protection ; - la raclette, en mesure de tourner jusqu'à 270°, est aujourd'hui encore la plus pratique grâce à l'innovant système de levage à pédale, qui permet de le lever en toute sécurité et praticité dans n'importe quelle situation. Fonctionnalité et performances maximums, qui, avec ses dimensions réduites et son autonomie élevée (illimitée sur la version Hybrid) font de FR 15 la solution optimale pour tous les environnements et toutes les surfaces, même les plus étroites et les moins accessibles.



Nouveau manche



Poignée avant, réglementation de la tête



Petite roue externe pour régler la hauteur de la tête



Soulèvement du système d'essuyage à pédale



Couvercle amovible + flotteur + filtre



Kit Hybrid



Système d'essuyage et rotation (jusqu'à 270°)

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
FR 15 M 38 BC	13.0050.00	1
FR 15 M 38 Hybrid	14.0050.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Largeur piste lavage	mm	385
Largeur aspiration	mm	450
Rendement horaire (théorique - pratique)	m ² /h	1.540 - 920
Alimentation	24V + Cable 230V - 50 Hz (**)	

Puissance installée	W	510
Avancement	Manuel	
Code IP	IPX3	

BATTERIES

Type	Set 2 Batterie Lithium 24 V 700 Wh (**)	
Autonomie	h - min	1 h (*) - 2 h (**)
Dimensions compartiment batterie x numéro	mm X nr	255x205x190 x 1

BROSSES

Diamètre - Pad x numéro	mm - inch x nr	385 - 15" x 1
Puissance moteur x numéro	W x nr	260 x 1
Vitesse moteur	tours/min.	130
Poids de la tête - pression spécifique	Kg - g /cm ²	25,5 - 32,4

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Brosse 15" polypropylène ø 0.7	40.0008.00
Tuyau remplissage d'eau	30.0024.00
Ensemble de caoutchouc pour le système d'essuyage en polyuréthane (avant/arrière)	95.0009.00
Chargeur à bord 24 V 5 A (*)	18.0032.01
(**) Pour version Hybrid	18.0017.01

TRACTION

Puissance moteur	W	---
Vitesse d'avancement maximale	Km/h	---
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	2

ASPIRATION

Puissance moteur	W	250
Dépression (colonne d'eau)	mbar/mmH2O	68 / 700
Débit d'air	l/s	28
Bruit	dB(A)	65

RÉSERVOIR

Type	Double réservoir	
Capacité solution	l	15
Capacité récupération	l	17
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	40/49,5 (Hybrid) 15 (seulement)
Longueur câble	m	pour version Hybrid)
Dimensions	mm	865x430x1160

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Brosse 15" polypropylène ø 0,9	40.0108.00
Brosse 15" polypropylène soft ø 0,5	40.0408.00
Brosse 15" tynex ø 0.9 grit 240	40.0208.00
Porte pad 355 mm (pour pad de 15")	40.1008.00
Ensemble de caoutchouc en para (avant/arrière)	95.0008.00
Kit protection contre les éclaboussures	95.0088.00