

## NOUVEAUTÉ

# baiana



**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle injectée France

## Les + TECHNOLOGIE PARADE



Amorti sur coussin d'air



**RENFORT ANTI-ABRASION**

6726 ROSE | POINTURE : 35 AU 42

## COMPOSITION

Dessus	Croûte de cuir
Doublure	Mesh 3D
Embout	Acier
Semelle intérieure	Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	450 g * Poids par pied

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)



P Semelle Antiperforation



SRC Semelle Antiglisse\*\*



E Absorption des Chocs



A Antistatique



FO Résistance Hydrocarbures



WRU Matière Tige Hydrofuge

\*\*

Coefficient obtenu pointure 39	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,37	0,28	0,37
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,15