

NOUVEAUTÉ

balkie



S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle
injectée
France



Respirabilité

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Amorti sur
cousin d'air



**MESH 3D
ULTRA RESPIRANT**

7734 NOIR ET ROSE | POINTURE : 35 AU 42

COMPOSITION

Dessus	Textile et microfibre
Doublure	Mesh 3D
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU. Cellule ouverte. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	389 g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité
(Résiste à 200 joules)



Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisse**



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures

**

Coefficient obtenu pointure 39	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,37	0,28	0,37
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,15